

Route de Gamsheim BP 3  
67720 WEYERSHEIM  
Tel:03 88 51 30 59**GRAVILLON 4/6 CONCASSE****Pétrographie :** Alluvionnaire silico-calcaire  
**Elaboration :** Concassage et Criblage  
**Usage :** Enrobés**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE  
28, voie Romaine BP 10626  
57146 Woippy  
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III - Ang 1

|           | d/2   |   | d  |     | D   |    | 2D |      | FI | PSV | W | Pc | Ptc | Ptr |
|-----------|-------|---|----|-----|-----|----|----|------|----|-----|---|----|-----|-----|
|           | 0.063 | 2 | 4  | 5.6 | 6.3 | 8  | 10 | 12.5 |    |     |   |    |     |     |
| Etendue e |       |   | 10 |     | 10  |    |    |      |    |     |   |    |     |     |
| V.S.S.+U  | 2.3   | 6 | 20 |     | 100 |    |    |      | 24 |     |   |    |     | 8   |
| V.S.S.    | 2.0   | 5 | 15 |     | 95  |    |    |      | 20 |     |   |    |     | 1   |
| V.S.I.    |       | 0 | 5  |     | 85  | 98 |    | 100  |    | 50  |   | 95 | 30  |     |
| V.S.I.-U  |       | 0 | 0  |     | 80  | 97 |    | 100  |    | 46  |   | 88 | 23  |     |

**Partie informative**

Résultats de production

du 11/06/19 au 10/12/19

|                     | d/2   |     | d   |     | D   |     | 2D  |      | FI  | PSV | W    | Pc  | Ptc | Ptr |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|                     | 0.063 | 2   | 4   | 5.6 | 6.3 | 8   | 10  | 12.5 |     |     |      |     |     |     |
| Maximum             | 1.7   | 4   | 12  | 76  | 95  | 100 | 100 | 100  | 10  |     | 2.1  | 98  | 95  | 0   |
| Xf+1.25xEcart-types | 1.6   | 4   | 12  | 74  | 95  | 100 | 100 | 100  | 10  |     | 1.6  | 98  | 96  | 0   |
| Moyenne Xf          | 1.3   | 3   | 10  | 68  | 90  | 100 | 100 | 100  | 9   | 54  | 1.1  | 98  | 86  | 0   |
| Xf-1.25xEcart-types | 1.0   | 2   | 7   | 62  | 85  | 99  | 100 | 100  | 7   |     | 0.6  | 97  | 76  | 0   |
| Minimum             | 0.8   | 1   | 6   | 61  | 83  | 99  | 100 | 100  | 7   |     | 0.6  | 97  | 79  | 0   |
| Ecart-type          | 0.24  | 0.8 | 1.8 | 4.5 | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0  | 1.0 |     | 0.40 | 1.0 | 8.0 | 0.0 |
| Nombre de résultats | 15    | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15   | 4   | 1   | 15   | 3   | 3   | 3   |

